



Presentazione

Gamma prodotto	ISFL160
Gamma	FuPacT
Tipo prodotto	Block of 3 current transformers
Applicazione	Alimentazione
Compatibilità gamma	FuPacT Fupact ISFL ISFL160 interruttore di manovra-sezionatore con fusibili
Numero di poli	3P
Rapporto trasformatore di corrente	150/1 A
Potenza assorbita	2,5 VA

Caratteristiche tecniche

Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per la misura
Tipo trasformatore di corrente	Classe di misurazione 1
Fattore dsicurezza massimo	5
Tensione nominale di esercizio [Ue]	800 V CA 50/60 Hz
Grado di protezione IP	IP20
Norme di riferimento	VDE 0414 IEC 60044-1 BS 7626
Temperatura ambiente	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...80 °C
Altezza	328,5 mm
Larghezza	49,5 mm
Profondità	30 mm

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	6,2 cm
Confezione 1: profondità	37,0 cm
Confezione 1: peso	417,0 g
Unità di misura confezione 2	S04
Numero di unità per confezione 2	20
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	40,0 cm
Confezione 2: profondità	60,0 cm
Confezione 2: peso	9,106 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio