



Hoofd

Range of product	ISFL160
Range	Fupact
Product or component type	Blok met 3 stroomtransformatoren
Device application	Voeding
Bereik compatibiliteit	Fupact Fupact ISFL ISFL160 schakelaar zekeringonderbreker
Poles description	3P
Ratio stroomtransformator	150/1 A
Stroomverbruik in VA	2,5 VA

Complementair

Categorie toebehoren	Meettoebehoren
Type stroomtransformator	Meting klasse 1
Maximale veiligheidsfactor	5
Ue toegekende bedrijfspanning	800 V AC 50/60 Hz
IP beschermingsgraad	IP20
Standards	VDE 0414 IEC 60044-1 BS 7626
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Height	328,5 mm
Width	49,5 mm
Depth	30 mm

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,0 cm
Package 1 Width	6,2 cm
Package 1 Length	37,0 cm
Package 1 Weight	417,0 g
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	9,106 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------