



Hoofd

Product or component type	Korte klemafdekkap
Bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx400 nieuwe generatie ComPacT nieuwe generatie Compact nsx630 nieuwe generatie Compact Compact nsx400 Compact Compact nsx630
Type toebehoren	Toebehoren isolatie
Poles description	4P
Quantity per set	1
[Ue] rated operational voltage	> 525 V

Complementair

Connection pitch	45 mm
IP beschermingsgraad	IP40 conforming to IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,5 cm
Package 1 Width	27,5 cm
Package 1 Length	41,5 cm
Package 1 Weight	172,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja