Hoja de datos del producto XDAL11122 Características

Controlador de my o analógico - 2 direcciones -6-12 v cc

Р	ri	nc	ipa	l

Gama de producto	Harmony XK
Tipo de producto o componente	Controlador de mando de un único eje precableado
Nombre abreviado del equipo	XDA
Tipo de señal de salida	Analógico
Material del bisel	Metal cromado plateado
Información adicional	Con placa de leyenda en blanco
Se vende en cantidades indivisibles	1
Enclavamiento mecánico	Sin interbloqueo mecánico en posición cero
[Us] Tensión nominal de alimentación	612 V DC
Consumo de corriente	<= 25 mA a 26 ° 4 mA en posición cero
Tipo de protección	Protección de cortocircuito en salida Protección de polaridad inversa

Complementario

Diámetro de montaje	22 mm
Peso del producto	0,15 kg
Forma de la cabeza de señalización	Circular
Perfil del operador	Eje de funcionamiento
Información de dirección del operador	2 direcciones
Ángulo de desplazamiento máximo	26 ° - tipo de cable: +/- 1 dB)
Durabilidad mecánica	3000000 ciclos
Fuerza de funcionamiento	10 N en 26 ° 3,5 N en 3 °
Soporte de montaje	Panel - grosor: 14,5 mm
Longitud de cable	0,5 m
Sección de cable	0,2 mm²

Entorno

TC	
-4070 °C	
-2570 °C	
Clase II acorde a IEC 60536 Clase II acorde a NF C 20-030	
IP65 acorde a IEC 60536 IP65 acorde a NF C 20-010	
NF C 63-140 VDE 0660-200 IEC 60337-1	
13 gn (f = 10500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6	
	-4070 °C -2570 °C Clase II acorde a IEC 60536 Clase II acorde a NF C 20-030 IP65 acorde a IEC 60536 IP65 acorde a NF C 20-010 NF C 63-140 VDE 0660-200 IEC 60337-1

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE	
Número de unidades en el paquete 1	1	
Paquete 1 Altura	5,5 cm	
Paquete 1 Ancho	8,5 cm	
Paquete 1 Longitud	15,5 cm	
Paquete 1 Peso	190,0 g	

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración De REACh	
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)	
Sin mercurio	Sí	
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China	
Información sobre exenciones de RoHS	₽ Sí	
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas	

Garantía contractual

Caratta Contractan	
Periodo de garantía	18 months