Scheda prodotto
Caratteristiche

GS2AHT520
Impugnatura esterna rossa TeSys GS2 - Per interruttore sezionatore - 32...63 A

Presentazione

Gamma prodotto	TeSys
Gamma	TeSys
Nome dispositivo	GS2AHT
Tipo prodotto	Manovra rotativa
Compatibilità gamma	TeSys TeSys GS GS1D TeSys TeSys GS GS2F TeSys TeSys GS GS2G Fupact FuPacT GS GSB32 Fupact FuPacT GS GSC50
Tipo di manovra	Frontale esterno
Colore leva di manovra	Rosso
Colore piastra frontale	Giallo

Caratteristiche tecniche

Handle positions	Test-O-I
Chiusura a lucchetto manovra rotativa	Bloccabile in posizione O
Switch rated current	32 A 50 A 63 A
Norme di riferimento	IEC
Peso prodotto	0,2 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP65

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,0 cm
Confezione 1: larghezza	8,0 cm
Confezione 1: profondità	13,0 cm
Confezione 1: peso	200,0 g

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.