

Hoja de datos del producto

Características

NSYPMB1210

Thalassa PLA - Placa de montaje aislante en baquelita para PLA de 12150x1000 mm.



Principal

Gama	Thalassa
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de montaje
Tipo de producto o componente	Placa de montaje
Función	Multiuso
Para dimensiones nominales de envoltorio	-
Ubicación de montaje	Soporte desplazable Insertos posteriores
Descripción de la placa de montaje	Aislamiento
Compatibilidad con sensores de corriente	Thalassa Thalassa PLA
Composición del dispositivo	1 placa de montaje
Material	Baquelita
Color	Negro - tipo de cable: RAL 9005)

Complementario

Modo de fijación	Por tornillos - tipo de tornillo M8 - en los insertos posteriores ubicación
Carga permanente admisible	150 kg
Altura	Nominal: 1250 mm Real: 1140 mm
Anchura	Nominal: 1000 mm Real: 875 mm
Profundidad	Real : 125 mm
Grosor	5 mm

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,6 cm
Paquete 1 Ancho	88,5 cm
Paquete 1 Longitud	115,0 cm
Paquete 1 Peso	5,93 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	44,0 cm
Paquete 2 Ancho	100,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	126,74 kg

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------