

## Ficha Técnica Producto GWP30032

Serie 40 CDI

## FUENTE DE ALIMENTACIÓN DMX PARA STADIUM PRO 3

| Clase aislamiento                    | I                    | Grado de protección          | IP66  |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|---|
| Resistencia a impactos               | IK08                 | Tensión                      | 220-400 V - 50/60 Hz                            |
| Versiones                            | DMX                  | Descripción                  | Grupo de alimentación DMX 400V Stadium<br>PRO 3 |
| Peso (kg)                            | 6.1                  | Serie                        | Stadium PRO 3                                   |
| Aplicación                           | Interior / Exterior  | Número módulos               | 3M  |
| Superficie máxima expuesta al viento | 0.075 m²             | Garantía                     | 5 años  |
| Temperatura de uso                   | -25 +50 °C           | Resistencia a sobretensiones | MD 10 Kv / MC 10 Kv                             |
| Tasa de fallo del controlador        | F10 = 50.000h Tq25°C |                              |   |

**DIMENSIONAL** 

**CURVA FOTOMÉTRICA** 

## SIMBOLOGÍA TÉCNICA



**IP** 

IK IK08

0.075 m<sup>2</sup>

MARCAS/APROBACIONES

