



Presentazione

Gamma	TeSys
Nome dispositivo	VLSA
Tipo prodotto	Blocco contatti ausiliari
Livello delle prestazioni	Alte prestazioni
Composizione e tipologia contatti	1 NC + 1 NO
Manovra contatto	Simultaneo 1 NC Simultaneo 1 NO
Compatibilità gamma	TeSys TeSys VARIO LS VLSA TeSys TeSys VARIO LS VLS3P TeSys TeSys VARIO LS VLS1P
Tipo di rete	DC CA
Frequenza di rete	50/60 Hz

Caratteristiche tecniche

Installazione	Destra Sinistra
Main device mounting support	Guida DIN
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	8 kV
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	10 A (at 55 °C)
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]	10 A
Corrente nominale di impiego [Ie]	6 A (AC-15) a 24 V CA 6 A (AC-15) a 48 V CA 6 A (AC-15) a 127 V CA 3 A (AC-15) a 240 V CA 3 A (DC-13) a 24 V DC 1,5 A (DC-13) a 48 V DC 0,55 A (DC-13) a 127 V DC 0,27 A (DC-13) a 240 V DC
Minima corrente di uscita	10 mA
Tensione minima di uscita	5 V
Connessioni - morsetti	Circuito di controllo: morsetti di fissaggio a vite cavo 2,5 mm ² - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo
Coppia di serraggio	Circuito di controllo: 0,8...1 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza	72,6 mm
Larghezza	9 mm
Profondità	46,2 mm
Peso prodotto	0,03 kg
Colore	Grigio

Ambiente

Norme di riferimento	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-3 IEC 60947-5
Certificazioni prodotto	cULus[RETURN]GL
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Robustezza meccanica	Vibrazioni 2...100 Hz Fc (0,7 g) conforme a IEC 60068-2-6 Urti 11 ms Ea (15 gn) conforme a IEC 60068-2-27
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Resistenza al fuoco	850 °C conforme a IEC 60695-2-11

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,000 cm
Confezione 1: larghezza	6,500 cm
Confezione 1: profondità	8,000 cm
Confezione 1: peso	37,000 g
Unità di misura confezione 2	S01
Numero di unità per confezione 2	30
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	15,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	1,326 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------