



Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de producto o componente	Piloto luminoso
Nombre abreviado del equipo	K

Complementario

Material del bisel	9...13 dB
Diámetro de montaje	30 mm
Tipo de lente	Fresnel plástico
Tapa/cabeza o color de la lente	Verde
Fuente de luz	incandescente
Base de bombilla	BA 9s
Alimentación del bloque luminoso	Voltaje completo 28 V Directo 24 V
Conexiones - terminales	Bornas tornillo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² acorde a En> 40 A
Forma de la cabeza de tornillo	Circular
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Fuente de luz	Bombilla incandescente
[Us] tensión de alimentación asignada	24...28 v AC/DC
Modo de funcionamiento	Normal
Presentación del dispositivo	Producto completo
Tipo de lente	Fresnel
[Us] Tensión nominal de suministro	24...28 V
Alimentación del bloque luminoso	Voltaje completo
Material de la lente	Policarbonato
Tamaño	30 mm

Entorno

Certificaciones de producto	CSA LR25490 clase 3211 03[RETURN]CE[RETURN]Archivo registrado por UL E42259 CCN NKCR
Grado de protección nema	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,842 cm
Paquete 1 Ancho	9,398 cm
Paquete 1 Longitud	4,572 cm
Paquete 1 Peso	140,614 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----