



Hoofd

Range of product	Harmony 9001K
Product or component type	Controlelampje
Device short name	K

Complementair

Kraag materiaal	Metaal
Bevestigingsdiameter	30 mm
Lenstype	Fresnel kunststof
Kap/operator of lenskleur	Groen
Lichtbron	gloeïend
Lamp fitting	BA 9s
Voeding lichtblok	Totale spanning 28 V Rechtstreeks 24 V
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² conform aan IEC 60947-1
Vorm schroefkop	Rond
Werkingspositie	Eender welke positie
Lichtbron	Gloeilamp
Us nominale voedingsspanning	24...28 V AC/DC
Werkingsmodus	Normaal
Product presentatie	Compleet product
Type lens	Fresnel
[Us] rated supply voltage	24...28 V
Voeding lichtblok	Totale spanning
Materiaal lens	Polycarbonaat
Formaat	30 mm

Omgeving

Product certifications	CSA LR25490 klasse 3211 03[RETURN]CE[RETURN]JUL geregistreerd bestand E42259 CCN NKCR
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	5,842 cm
Package 1 Width	9,398 cm
Package 1 Length	4,572 cm
Package 1 Weight	140,614 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.