

FL SWITCH EP5216-12SFP-LV - Industrial Ethernet Switch



1732662

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1732662>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Managed Switch mit 16 RJ45-Ports für 10/100/1000 MBit/s, 8 SFP-Ports für 100/1000 MBit/s, 4 SFP-Ports für 1000/10000 MBit/s, Betriebstemperatur: -40 °C ... +85 °C, Stromversorgung: 24 V DC ... 48 V DC



Produktbeschreibung

Entwickelt nach IEC 61850-3 (Umgebungsbedingungen)

Ihre Vorteile

- Netzwerkstruktur nach IEC 61850
- IEEE 1613
- Managed Switch für Layer 2
- Switch für die Rackmontage mit 28 Ports

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1732662
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DL
Produktschlüssel	DNN513
GTIN	4067923290235
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	6.599 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4.620 g
Zolltarifnummer	85176200
Ursprungsland	TW

FL SWITCH EP5216-12SFP-LV - Industrial Ethernet Switch



1732662

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1732662>

Technische Daten

Maße

Breite	442 mm
Höhe	44 mm
Tiefe	325 mm

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	anthrazitgrau (RAL 7016)
Material Gehäuse	Metall

Montage

Montageart	Rack-Montage (mit Halterung)
Halterungssystem	19"-Rack

Schnittstellen

Ethernet

Anschlussart	RJ45
Hinweis zur Anschlussart	Autonegotiation und Autocrossing
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100/1000 MBit/s
Übertragungsphysik	Kupfer
Übertragungslänge	100 m (pro Segment)
Anzahl der Kanäle	16 (RJ45-Ports)

Ethernet (SFP)

Anschlussart	SFP
Übertragungsgeschwindigkeit	1000/10.000 MBit/s (vollduplex)
Übertragungsphysik	Abhängig vom SFP-Modul
Anzahl der Kanäle	4 (SFP-Ports)

Ethernet (SFP)

Anschlussart	SFP
Übertragungsgeschwindigkeit	100/1000 MBit/s (vollduplex)
Übertragungsphysik	Abhängig vom SFP-Modul
Anzahl der Kanäle	8 (SFP-Ports)

Ausgangsdaten

Digital:

Benennung Ausgang	Alarmrelaisausgang: 30 V DC, maximal 0,6 A
-------------------	--

FL SWITCH EP5216-12SFP-LV - Industrial Ethernet Switch



1732662

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1732662>

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Switch
Produktfamilie	Managed Switch EP5000
MTBF	82,5 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur: 25 °C, Belastung: 50 %)
	6,2 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C)
	211,8 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %)

Switch-Funktionen

Meldekontakt Ansteuerspannung	30 V DC
Meldekontakt Ansteuerstrom	0,6 A
MAC-Adresstabelle	16k
Redundanz	RSTP (Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1w)
	STP
	MSTP
Status- und Diagnoseanzeigen	LEDs: Stromversorgung (POWER), Fehler (ERROR), Link-Status

Elektrische Eigenschaften

Lokale Diagnose	US1, US2 Versorgungsspannung LED grün
	Alarm Alarmmeldung LED rot
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	50 W (max.)

Versorgung

Versorgungsspannung (DC)	24 V DC (redundant)
Versorgungsspannungsbereich	24 V DC ... 48 V DC (Schraubanschluss)

Funktion

Meldekontakt Ansteuerspannung	30 V DC
Meldekontakt Ansteuerstrom	0,6 A

Anschlussdaten

Leistungsversorgung

Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (Baumustergeprüft bei 85 °C für 16 Stunden)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 % (nicht kondensierend)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	5 % ... 95 % (nicht kondensierend)

Normen und Bestimmungen

Normbezeichnung	Umweltbedingungen
-----------------	-------------------

FL SWITCH EP5216-12SFP-LV - Industrial Ethernet Switch



1732662

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1732662>

Normen/Bestimmungen

IEC 61850-3

IEEE 1613

Zulassungen

Konformität/Zulassungen

Konformität

CE-konform

EMV-Daten

Störfestigkeit

IEC 61850-3, IEEE 1613

Signalisierung

Statusanzeige

LEDs: Stromversorgung (POWER), Fehler (ERROR), Link-Status

FL SWITCH EP5216-12SFP-LV - Industrial Ethernet Switch



1732662

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1732662>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1732662>



cULus Listed

Zulassungs-ID: E140403 -20210406

FL SWITCH EP5216-12SFP-LV - Industrial Ethernet Switch



1732662

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1732662>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19170401
ECLASS-15.0	19170401

ETIM

ETIM 10.0	EC000734
-----------	----------

FL SWITCH EP5216-12SFP-LV - Industrial Ethernet Switch



1732662

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1732662>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de