

Hoja de datos del producto

Características

KAXZ1S169

Cam switch operating head, Harmony K, 22mm, metal, circular 29mm, key operated 60 degree, special key



Principal

Gama de producto	Harmony Series K
Tipo de producto o componente	Cabezal de funcionamiento del conmutador de leva
Nombre de componente	KAX
Compatibilidad del producto	Cuerpos de montaje frontal 12 y 20 A por orificio de 22 mm Ø
Tipo cabezal de interruptor de levas	Con bisel Ø 28.5 mm, 9...13 dB
Tipo de operador	Llave key other number
Candado de maneta giratoria	Sin
Presentación de leyenda	Con negromate legend
Ángulo de conmutación	60 °

Complementario

Durabilidad mecánica	1000000 ciclos
Peso del producto	0,065 kg
Código de compatibilidad	KAX

Entorno

Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Resistencia a los choques	30 gn acorde a IEC 68-2-27
Resistencia a las vibraciones	5 gn (estado 1) 10...150 Hz) acorde a IEC 68-2-6
Grado de protección IP	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	3,1 cm
Paquete 1 Longitud	3,1 cm
Paquete 1 Peso	68,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí