



Hoofd

Range of product	Harmony Reeksen K
Product or component type	Kop nokkenschakelaar
Naam component	KAX
Compatibiliteit product	12 en 20 A behuizingen voor montage vooraan door Ø 22 mm gat
Type kop nokkenschakelaar	Met schuine kant Ø 28.5 mm, metaal
Type operator	Sleutel sleutel ander nummer
Draaihendel vergrendeld met hangslot	Zonder
Presentatie van bijschrift	Met matzwart legende
Schakelhoek	60 °

Complementair

Mechanical durability	1000000 cycles
Net weight	0,065 kg
Compatibility code	KAX

Omgeving

Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Schokbestendigheid	30 gn conform aan IEC 68-2-27
Trillingsweerstand	5 gn (f = 10...150 Hz) conform aan IEC 68-2-6
IP beschermingsgraad	IP65 conforming to IEC 529 IP65 conforming to NF C 20-010

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	3,1 cm
Package 1 Length	3,1 cm
Package 1 Weight	68,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------