


NSYTRP26T

Terminal block, Linergy TR, spring type, feed through, 3 levels Connections, 6 points, 2.5mm², grey, push-in type, set of 50



Hoofd

Range	Liner
Product name	Liner TR
Product or component type	Aansluitblok
Device short name	TRP
Categorie toebehoren	Aansluitingstoebereiden
Type aansluitblok	Doorvoer
Klemmenblokniveau	3
Mounting mode	Clip-on
Nominale doorsnede	2,5 mm ²
Lengte	99,5 mm
Colour	Grijs
Quantity per set	Set van 50

Complementair

Width	5,2 mm
Height	58 mm
Aansluitingen - aansluitklemmen	3 x insteek: stroomopwaarts 3 x insteek: stroomafwaarts
Aantal aansluitklemmen	6
Aansluitpositie	Boven
Aantal metingsingangen	3
Sectie kabel	0,14...4 Mm ² , flexibel zonder kabeluiteinde 0,14...4 mm ² , vast
Wire stripping length	10 mm
Werkuigtype	Aansluiting: platte schroevendraaier Loskoppeling: platte schroevendraaier
Ue toegekende bedrijfsspanning	500 V conform aan EN/IEC 60947-7-1 300 V CSA 600 V cURus
In toegekende stroomsterkte	20 A CSA[RETURN]20 A conform aan EN/IEC 60947-7-1[RETURN]20 A cURus
Materiaal	Polyamide 6/6: isolerende behuizing
Diëlektrisch verlies	0,01 bij 1 MHz conform aan IEC 60250 0,01 bij 1 MHz conform aan VDE 0303-T4
Diëlektrische constante	3,7 bij 1 MHz
Soortelijke weerstand	10000 MΩ.M conform aan IEC 60093 10000 MΩ.m conform aan VDE 0303-T30
Oppervlakteweerstand	1000 GΩ conform aan IEC 60093 1000 GΩ conform aan VDE 0303-T30
Kruipweerstand	500 CTI (> 400 kV) conform aan IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) conform aan VDE 0303-T30
Vlamvertraging	V0, dikte0,8 mm conform aan UL 94
Net weight	18 g

Bereik compatibiliteit	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibiliteit product	Spacial kasten

Omgeving

Product certifications	EAC[RETURN]CSA[RETURN]cURus
Doorslagvastheid	1000 V conform aan IEC 60243-1
Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...130 °C conform aan IEC 60216-1 -40...130 °C conform aan VDE 0304-T21

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,4 cm
Package 1 Width	11,2 cm
Package 1 Length	31,2 cm
Package 1 Weight	17 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	6,4 cm
Package 2 Width	11,2 cm
Package 2 Length	31,2 cm
Package 2 Weight	934 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	300
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	6,1 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist