

# Hoja de datos del producto

## Características

# NSYS3X4320T

SPACIAL S3X stainless 304L, Scotch Brite® finish, H400xW300xD200 mm.



### Principal

|                             |                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|
| Gama                        | Spacial                                           |
| Nombre del producto         | Spacial S3XEX                                     |
| Enclosure type              | Multiuso                                          |
| Category                    | Armario compacto                                  |
| Nominal height              | 400 mm                                            |
| Nominal width               | 300 mm                                            |
| Nominal depth               | 200 mm                                            |
| Product installation        | Montaje mural                                     |
| Composición del dispositivo | 1 cuerpo<br>1 cierre, estado 1 puerta<br>1 puerta |

### Complementario

|                                    |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de cuerpo                     | Cuerpo de una sola pieza, estructura en forma de cruz<br>Carril frontal con forma de canalón                                                        |
| Tipo de puerta                     | Transparente                                                                                                                                        |
| Número de puertas                  | Cara frontal, estado 1 1 puertas                                                                                                                    |
| Apertura de puerta                 | Reversible - tipo de cable: 120 °)                                                                                                                  |
| Tipo de cierre                     | Cierre de doble barra de 3 mm                                                                                                                       |
| Descripción de la placa de montaje | Sin placa de montaje                                                                                                                                |
| Tipo de placa pasacables           | Sin placa pasacables                                                                                                                                |
| Accesibilidad para funcionamiento  | Parte frontal                                                                                                                                       |
| Piezas extraíbles                  | Puerta mediante bisagras                                                                                                                            |
| Material                           | Cuerpo y puerta, estado 1 acero inoxidable 304L<br>Cierre, estado 1 zamak<br>Bisagra, estado 1 acero inoxidable<br>Puerta, estado 1 cristal Securit |
| Acabado de superficie              | Cuerpo y puerta, estado 1 cepillado Scotch-Brite®<br>Cierre, estado 1 Cromo plateado                                                                |
| Peso del producto                  | 5,606 kg                                                                                                                                            |

### Entorno

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Normas                      | IEC 62208                        |
| Certificaciones de producto | CAN/CSA 22[RETURN]JUL 508 tipo A |
| Grado de protección IP      | IP66 acorde a IEC 60529          |
| Grado de protección IK      | IK08 acorde a IEC 62262          |
| Características ambientales | Corrosivo<br>Higiene específica  |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 21,5 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 31,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 41,5 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 5,606 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2        | PAM      |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Número de unidades en el paquete 2 | 44       |
| Paquete 2 Altura                   | 210,0 cm |
| Paquete 2 Ancho                    | 100,0 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 250,0 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado de oferta sostenible          | Producto Green Premium                                                                                                          |
| Reglamento REACH                     |  <a href="#">Declaración De REACH</a>          |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                     |
| Sin mercurio                         | Sí                                                                                                                              |
| Normativa de RoHS China              |  <a href="#">Declaración RoHS China</a>        |
| Información sobre exenciones de RoHS |  <a href="#">Sí</a>                            |
| Comunicación ambiental               |  <a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a> |
| Perfil de circularidad               | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                            |

### Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País de Origen | ES |
|----------------|----|

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|