

1.000 V ABISOLIERZANGE MIT STELSCHRAUBE, LÄNGE 160 MM

Artikelnummer: 108790

1.000 V Abisolierzange, tauchisoliert, VDE-geprüft- Eingelegetes Gelenk, mit Stellschraube zum Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser, für massive und mehrdrähtige Leiter bis 5 mm Durchmesser bzw. 0,75 mm² bis 6 mm², mit innenliegender Öffnungsfeder. Länge: 160 mm (6") Griffe mit zweifarbigem Kunststoff-Tauchisolation für optimale Sicherheit. Bei Beschädigung der äußeren roten Isolationsschicht signalisiert die nun sichtbare untere orangefarbene Kunststoffisolation, dass nicht mehr eine 100-prozentige Sicherheit gemäß den Sicherheitsnormen gegeben ist. Kraftseitenschneider DIN ISO 5749A, Länge 160 mm (6"), aufgelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 64 HRC), für alle Drähte, auch für Pianodraht, aus Elektrostahl.



Länge (mm)	165 mm
Breite (mm)	70 mm
Höhe (mm)	20 mm
Gewicht (kg)	0,18 kg

Merkmal	Wert
Länge	160 mm
Länge der Backen	- mm
Kopfbreite	- mm
Kopfhöhe	- mm
Isoliert	Ja
Schutzisoliert 1000 V	Ja
ESD geprüft	Nein
Oberflächenschutz	verchromt
Oberflächenbehandlung	sonstige
Griffüberzug	Plastic grips
Griffausführung	2-Komponenten
Mit Aufprallschutz	Nein
Gewicht	180 g
VDE-geprüft	Ja
Mit Drahtschneider	Ja
Abisolierbereich Durchmesser	0 mm - 5 mm
Abisolierbereich Querschnitt	0.75 mm ² - 6 mm ²

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Min. AWG-Größe	20
Kerbtiefe einstellbar	Ja
Längsschnitt	Nein
Rundschnitt	Ja
Spiralschnitt	Nein
Max. AWG-Größe	10
Abisolierlänge einstellbar	Nein
Selbsteinstellend	Nein

GTIN: 4021103087909

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de