

ALICATES PELACABLES DE 1.000 V CON TORNILLO DE AJUSTE, LONGITUD 160 MM

Número de artículo: 108790

Pelacables de 1.000 V, aislado por inmersión, comprobado por VDE- Articulación insertada, con tornillo de ajuste para ajustar al diámetro de hilo o cable deseado, para conductores rígidos y flexibles de hasta 5 mm de diámetro o de 0,75 mm² a 6 mm², con muelle de apertura interior. Longitud: 160 mm (6") Mangos con aislamiento por inmersión en plástico de dos colores para una seguridad óptima. Si se daña la capa aislante roja exterior, el aislamiento de plástico de color naranja inferior, ahora visible, indica que ya no está garantizada la seguridad al 100% conforme a las normas de seguridad. Cuchillas diagonales motorizadas DIN ISO 5749A, longitud 160 mm (6"), articulación aplicada, con filo de precisión endurecido por inducción (aprox. 64 HRC), para todos los alambres, incluida la cuerda de piano, de acero eléctrico.



Longitud (mm) 165 mm
Anchura (mm) 70 mm
Altura (mm) 20 mm
Peso (kg) 0,18 kg

Atributo	Valor
Mucho tiempo	160 mm
Longitud de las mordazas	- mm
anchura de la cabeza	- mm
Altura de la cabeza	- mm
Aislamiento	Sí
Aislamiento de protección 1000 V	Sí
Certificado ESD	No
Protección de superficies	verchromt
tratamiento de superficie	sonstige
Revestimiento del mango	Plastic grips
Diseño del asa	2-Komponenten
Con protección contra impactos	No
Peso	180 g
Certificado por VDE	Sí
Con cortador de alambre	Sí
Área de pelado Diámetro	0 mm - 5 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Sección transversal	0.75 mm ² - 6 mm ²
AWG mín.	20
Profundidad de corte ajustable	Sí
Sección longitudinal	No
Corte redondo	Sí
Corte en espiral	No
Tamaño máximo AWG	10
Longitud de pelado ajustable	No
Autoajustable	No

GTIN: 4021103087909

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de