

PINCE À DÉNUDER 1 000 V AVEC VIS DE RÉGLAGE, LONGUEUR 160 MM

Numéro d'article: 108790

Pince à dénuder 1.000 V, isolée par immersion, testée VDE-
Articulation insérée, avec vis de réglage pour s'adapter au diamètre de fil ou de toron souhaité, pour conducteurs massifs et multifilaires jusqu'à 5 mm de diamètre ou 0,75 mm² à 6 mm², avec ressort d'ouverture interne. Longueur : 160 mm (6")
Poignées avec isolation plastique bicolore par immersion pour une sécurité optimale. En cas d'endommagement de la couche d'isolation rouge extérieure, l'isolation plastique orange inférieure désormais visible signale que la sécurité n'est plus assurée à 100 % conformément aux normes de sécurité. Pince coupante latérale de force DIN ISO 5749A, longueur 160 mm (6"), articulation appliquée, avec tranchant de précision trempé par induction (env. 64 HRC), pour tous les fils, même pour le fil de piano, en acier électrique.



Longueur (mm) 165 mm

Largeur (mm) 70 mm

Hauteur (mm) 20 mm

Poids (kg) 0,18 kg

Attribut	Valeur
Longtemps	160 mm
Longueur des mâchoires	- mm
largeur de tête	- mm
Hauteur de la tête	- mm
Isolé	Oui
Isolation de protection 1000 V	Oui
Testé ESD	Non
Protection de surface	verchromt
traitement de surface	sonstige
revêtement de poignée	Plastic grips
Modèle de poignée	2-Komponenten
Avec protection contre les chocs	Non
Poids	180 g
Certifié VDE	Oui
Avec pince coupante	Oui
Zone de dénudage Diamètre	0 mm - 5 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Plage de dénudage Section	0.75 mm ² - 6 mm ²
Taille AWG min.	20
Profondeur de rainure réglable	Oui
Coupe longitudinale	Non
Coupe ronde	Oui
Coupe en spirale	Non
Taille AWG max.	10
longueur de dénudage réglable	Non
Auto-réglable	Non

GTIN: 4021103087909

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de