368 Giravite per viti ad incavo quadro, # 00 x 60 mm



EAN/SE:	4013288028723	**Dimensione:**	141x26x26 mm
Parte No.:	05117680001	**Peso:**	32 g
Articolo no.:	368	**Paese di origine:**	CZ
		Tariffa doganale no.:	82054000

- Giravite per viti ad incavo quadro
- Impugnatura Kraftform multicomponente per lavori rapidi ed ergonomici
- Con identificazione sull'impugnatura per trovare e sistemare più facilmente gli utensili
- Con protezione antirotolamento esagonale, per evitare che l'utensile rotoli via
- La punta Wera Black Point offre precisione di accoppiamento e protezione anticorrosiva ottimizzata

Giravite di alta qualità Kraftform Plus per viti ad incavo quadro. Grazie al codice cromatico l'utente troverà e individuerà facilmente la dimensione giusta. Impugnatura Kraftform multicomponente per lavorare in maniera veloce senza affaticare la mano. La punta Black Point della Wera garantisce una maggiore protezione contro la corrosione e un accoppiamento preciso. La protezione antirotolamento esagonale evita che l'utensile rotoli via. Con scritta sull'impugnatura per trovare e ordinare facilmente gli utensili.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform



La forma dell'impugnatura Kraftform s'ispira a quella della mano. Questo principio si è dimostrato valido fino ad oggi. Già negli anni 60 la Wera, assieme all'Istituto Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation di fama mondiale, ha ideato l'impugnatura di un giravite la cui forma era stata adattata a quella della mano umana. Nel 1968, dopo un lungo periodo di sviluppo, è stata introdotta sul mercato l'impugnatura Kraftform. Grazie alle nuove tecnologie, negli ultimi anni essa è stata ottimizzata ma la forma così ben affermata è rimasta invariata come la forma della mano umana.

Perfettamente adattata



Grazie alla forma dell'impugnatura Kraftform, perfettamente adattata alla mano, si evitano piccole ferite alla mano come bolle o calli. L'impugnatura Wera Kraftfom: sinonimo di ergonomia "comprensibile".

Cambio rapido della presa



I materiali duri dell'impugnatura permettono il cambio rapido della presa senza che la pelle rimanga attaccata all'impugnatura. Le zone più morbide, "antiscivolo", facilitano una efficace e confortevole trasmissione della forza di torsione.

Ampia superficie di contatto




L'ampia superficie di contatto causa un attrito elevato con le zone morbide e permette di trasmettere coppie elevate senza che eventuali bordi creino delle pressioni sulla mano.

L'indicazione sull'impugnatura




La grafica sull'impugnatura con il simbolo e la misura del profilo del giravite, facilita l'identificazione del giravite nella borsa portattrezzi o sul posto di lavoro.

Anti-rotolamento



La protezione anti-rotolamento esagonale impedisce che il giravite rotoli via. Pertanto decade l'onere della ricerca e raccolta dell'utensile caduto.

Black Point della Wera



La punta Black Point della Wera e un sofisticato procedimento di tempra garantiscono una durata maggiore della punta, una più alta resistenza alla corrosione e un perfetto accoppiamento.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

			mm	mm	mm	inch
05117680001	**orange_152C/grau_7544C**	**# 00**	**60**	**81**	**3,5**	**2 3/8"**
05117681001	gelb_123C/grau_7544C	# 0	60	81	4,0	2 3/8"
05117682001	gruen_363C/grau_7544C	# 1	80	98	4,5	3 1/8"
05117683001	gruen_363C/grau_7544C	# 1	200	98	4,5	8"
05117684001	rot_200C/grau_7544C	# 2	100	105	6,0	4"
05117685001	rot_200C/grau_7544C	# 2	200	105	6,0	8"
05117691001[1)]	rot_200C/rot_200C	# 2	300	105	6,0	12"
05117686001	schwarz_blackC/grau_7544C	# 3	150	112	8,0	6"
05117687001	schwarz_blackC/grau_7544C	# 4	200	112	8,0	8"
05117688001	gruen_363C	# 01	25	54	4,5	1"
05117689001	rot_200C	# 02	25	54	6,0	1"

1) Impugnatura Kraftform, monocomponente

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de