



Presentazione

Gamma	Easy TeSys
Gamma prodotto	Easy TeSys Control
Tipo prodotto	Bobina contattore
Nome dispositivo	LAEX
Compatibilità prodotto	LC1E40...E65
Tipo circuito di controllo	CA a 50 Hz Norme
Tensione di comando [Uc]	220 V CA 50 Hz
Resistenza media	182 Ohm a 20 °C
Induttanza circuito chiuso	10 H

Caratteristiche tecniche

Limiti tensione circuito di controllo	Operativo: 0,85...1,1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)
Potenza di spunto in VA	160 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Assorbimento potenza di mantenimento VA	15 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)

Ambiente

Temperatura ambiente	-5...60 °C
Peso prodotto	0,11 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	4,500 cm
Confezione 1: larghezza	8,500 cm
Confezione 1: profondità	11,500 cm
Confezione 1: peso	136,000 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	27
Confezione 2: altezza	15,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,050 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si

Informazioni ambientali

 [Profilo Ambientale Del Prodotto](#)

Profilo di circolarità

 [Informazioni Sulla Fine Della Vita](#)
