



### Hoofd

|                                  |                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Range of product                 | Harmony XAW                                                                             |
| Product or component type        | Compleet besturingsstation                                                              |
| Device short name                | XAWF                                                                                    |
| Toepassing hangende drukknopkast | Start-Stop functie                                                                      |
| Materiaal                        | Metaal                                                                                  |
| Samenstelling controlestation    | 1 vlakke drukknop, groen, terugverend 1 NO<br>1 vlakke drukknop, rood, terugverend 1 NC |

### Complementair

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur behuizingsbasis | Zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kleur deksel          | Zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ingang kabel          | 1 ingang voor ISO M20 kabelwartel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Width                 | 80 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Depth                 | 77 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Height                | 130 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Net weight            | 1,135 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Markering             | Ex tb IIIC T85°C Db IP65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mechanical durability | 5000000 cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kortsluitbeveiliging  | 10 A smeltpatroon type gG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ie nom. bedrijfstrom  | 3 A bij 240 V, AC-15, A600 conform aan IEC 60947-5-1<br>6 A bij 120 V, AC-15, A600 conform aan IEC 60947-5-1<br>0,1 A bij 600 V, DC-13, Q600 conform aan IEC 60947-5-1<br>0,27 A bij 250 V, DC-13, Q600 conform aan IEC 60947-5-1<br>0,55 A bij 125 V, DC-13, Q600 conform aan IEC 60947-5-1<br>1,2 A bij 600 V, AC-15, A600 conform aan IEC 60947-5-1 |

### Omgeving

|                                       |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ambient air temperature for operation | -20...60 °C                                                                                                                                     |
| Overvoltage category                  | I conform aan IEC 60536                                                                                                                         |
| IP beschermingsgraad                  | IP65 conform aan IEC 60529                                                                                                                      |
| Standards                             | IEC 60079-0:2009<br>EN 60079-31:2009<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 61000-6-2<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1<br>IEC 60079-0:2007<br>IEC 60079-31:2008 |
| Richtlijnen                           | 94/9/EG - ATEX-richtlijn                                                                                                                        |
| Stof zone                             | Zone 21 - 22                                                                                                                                    |
| Product certifications                | INERIS 04ATEX0023X                                                                                                                              |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 13,5 cm  |
| Package 1 Width              | 9,0 cm   |
| Package 1 Length             | 23,5 cm  |
| Package 1 Weight             | 1,209 kg |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 8        |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 9,918 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-regelgeving                 |  <a href="#">REACH-verklaring</a>      |
| EU-richtlijn RoHS                 | Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)                                                |
| Kwikvrij                          | Ja                                                                                                                      |
| RoHS-regulering China             |  <a href="#">RoHS-verklaring China</a> |
| Informatie over RoHS-vrijstelling |  <a href="#">Ja</a>                    |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|