

BRIDAS DE ACERO INOXIDABLE, AN X L 12,0 X 1000 MM, 25 PIEZAS, NEGRO

Número de artículo: 186125

Bridas de acero inoxidable AISI 316 (DIN 1.4401), con cierre de bola. Resistentes a la corrosión y a la radiación, antimagnéticas. Extremadamente resistentes a productos químicos agresivos. Espesor del acero 0,26 mm (anchura 4,6/7,9 mm) o 0,32 mm (anchura 12 mm). Revestimiento de poliéster, estabilizado a los rayos UV y sin halógenos. Resistencia térmica: de -80°C a +538/150°C. Certificación: UL, DNV, LR. A x L 12,0 x 1000 mm, mazo de cables máx. 318 mm, resistencia mínima a la tracción 2200 N, revestimiento negro.



Longitud (mm) 400 mm  
Anchura (mm) 200 mm  
Altura (mm) 20 mm  
Peso (kg) 0,0093 kg

| Atributo                                | Valor               |
|-----------------------------------------|---------------------|
| material                                | Metall              |
| Protección de superficies               | sonstige            |
| Sin halógenos                           | Sí                  |
| Color                                   | schwarz             |
| Calidad del material                    | Edelstahl 316 (V4A) |
| Ancho de la cinta                       | 12 mm               |
| Longitud de la cinta                    | 1000 mm             |
| espesor de la banda                     | 0.25 mm             |
| Diámetro del haz                        | 5 mm - 318 mm       |
| Mín. Fuerza de sujeción                 | 2200 N              |
| Temperatura de funcionamiento           | -80 °C - 538 °C     |
| Temperatura de montaje                  | -10 °C - 80 °C      |
| Ejecución                               | Internal toothing   |
| Cierre de correa                        | Stahlnase           |
| Transparente                            | No                  |
| Fluorescente                            | No                  |
| Detectable                              | Sí                  |
| Zona de etiquetado                      | ohne                |
| Cierre desmontable                      | No                  |
| Tipo de fijación                        | sonstige            |
| Estable a los rayos UV según ASTM D6779 | Sí                  |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| Certificación UL                                         | Sí       |
| Clase de inflamabilidad del material aislante según UL94 | sonstige |
| Homologación VG                                          | No       |
| Homologación MIL                                         | No       |

GTIN: 4021103861257

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de