


KFP 25 RL 14 (725 014)



Fotografía no vinculante



Fotografía no vinculante

| Tipo art. no.                                        | KFP 25 RL 14 725 014            |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Punto esférico de anclaje Ø                          | 25 mm                           |
| Para conductores redondos Ød                         | 14 mm                           |
| Sección máx. del cable Cu                            | 95 mm²                          |
| Corriente máx. de cortocircuito I <sub>k</sub> 0,5 s | 26,5 kA                         |
| Corriente máx. de cortocircuito I <sub>k</sub> 1 s   | 18,7 kA                         |
| Normativa                                            | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) |
| Material del punto de anclaje                        | E-Cu/gal Sn                     |
| Material de las semipartes del conductor redondo     | aleación Cu/gal Sn              |
| Tornillo                                             | tornillo Allen®                 |
| Material del tornillo                                | INOX                            |
| Peso                                                 | 385 g                           |
| Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)          | 85359000                        |
| GTIN                                                 | 4013364003774                   |
| UPE                                                  | 1 unidad(es)                    |

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.