




Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	Enlace
Tipo de producto o componente	Bloque de terminales
Nombre abreviado del equipo	TRR
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Tipo de bloque de terminales	Paso
Nivel de bornas	1
Tipo de montaje	Ajustable en clip
Sección transversal nominal	6 mm ²
Longitud	69,5 mm
Color	Gris
Cantidad por juego	Juego de 50

Complementario

Ancho	8,2 mm
Altura	43,5 mm
Conexiones - terminales	1 terminal de resorte, estado 1 hacia arriba 1 terminal de resorte, estado 1 hacia abajo
Number of connections	2
Posición de conexión	Superior
Número de entrada de medición	2
Sección transversal de cable	0,5...6 Mm ² , flexible sin extremidad de cable 0,2...10 Mm ² , sólido con extremo de cable 0,2...6 Mm ² , flexible con extremo de cable 0,2...6 mm ² , sólido sin extremidad de cable
Longitud de cable pelado para conectar bornas	12 mm
Tipo de herramienta	Conexión, estado 1 destornillador plano Desconexión, estado 1 destornillador plano
[Ue] Tensión nominal de empleo	600 V CSA 800 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 600 V cURus
[In] Corriente nominal	41 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 50 A CSA 50 A cURus
Material	Poliamida 6/6: caja aislante Aleación de cobre: conector y tornillo Aleación de cobre: enlace de conexión Chromium-nickel steel: muelles
2 en armario	0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla plana	3,7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ•M acorde a IEC 60093 10000 MΩ•m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia de superficie	1000 GΩ acorde a IEC 60093 1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30
Resistencia al desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia a las llamas	V0, grosor 0,8 mm acorde a UL 94

Peso del producto	16,8 g
Compatibilidad de gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad del producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones de producto	VDE[RETURN]DNV[RETURN]CSA[RETURN]IEC-Ex[RETURN]GL[RETURN]cURus[RETURN]LR[RETURN]generador[RETURN]ATEX
Fuerza dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura ambiente de funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,500 cm
Paquete 1 Ancho	11,500 cm
Paquete 1 Longitud	31,000 cm
Paquete 1 Peso	15,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	6,500 cm
Paquete 2 Ancho	11,500 cm
Paquete 2 Longitud	31,000 cm
Paquete 2 Peso	831,000 g
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	4400
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	88,740 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------