



Hoofd

Range	MasterPacT
Product name	Masterpact MTZ1
Device short name	MTZ1 08 H2
Product or component type	Automaat
Device application	Beveiliging stroomverdeling
Poles description	4P
Neutral position	Links
Beveiligingsmodule	Zonder besturingsunit
Compatibiliteit product	Besturingsunit Micrologic 2.0 X Besturingsunit Micrologic 5.0 X Besturingsunit Micrologic 6.0 X Besturingsunit Micrologic 7.0 X Besturingsunit MicroLogic 2.0 Xi Besturingsunit MicroLogic 5.0 Xi Besturingsunit MicroLogic 6.0 Xi Besturingsunit MicroLogic 7.0 Xi
In toegekende stroomsterkte	800 A bij 40 °C
Prestatietype	H2 50 kA 415 V AC
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 50/60 Hz
Suitability for isolation	Ja conform aan EN/IEC 60947-2
Selectiviteitscategorie	Categorie B
Control type	Drukknop
Mounting mode	Vast

Complementair

[Icu] nominaal totaal kortsluitvermogen	50 KA bij 220/415 V AC 50/60 Hz 50 KA bij 440 V AC 50/60 Hz 42 KA bij 500/525 V AC 50/60 Hz 42 KA bij 660/690 V AC 50/60 Hz
Ics dienst onderbrekingsvermogen	50 KA bij 220/415 V AC 50/60 Hz 50 KA bij 440 V AC 50/60 Hz 42 KA bij 500/525 V AC 50/60 Hz 42 KA bij 660/690 V AC 50/60 Hz
Icw korte duurstroom	42 KA 0.5 s 42 KA 1 s 24 KA 3 s
Icm onderbrekingsvermogen	105 KA 220/415 V AC bij 50/60 Hz 105 KA 440 V AC bij 50/60 Hz 88 KA 500/525 V AC bij 50/60 Hz 88 KA 660/690 V AC bij 50/60 Hz
Geïntegreerde directe bescherming (DIN in kA-piek)	81...99 kA
Nominale sensor	400 A 630 A 800 A
Ui toegekende isolatiespanning	1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	12 kV
Vermogensdissipatie in W	50 W
Maximale onderbrekingstijd	25 ms

Maximale responstijd voor sluiting	50 ms
Mounting support	Rails Basisplaat
Aansluiting bovenzijde	Voorkant Achter
Aansluiting onderaan	Voorkant Achterkant
Connection pitch	70 mm
Mechanische duurzaamheid	12500 cycles met periodieke onderhoudsperiode
Electrical durability	3000 Cycles 690 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 6000 Cycles 440 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-2 AC-23A: 3000 cycles 690 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-3 AC-23A: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-3 AC-3: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz conform aan EN/IEC 60947-3
Hoogte	301 mm
Breedte	346 mm
Diepte	209 mm
Net weight	18 kg
Standards	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-2 bijlage H IEC 61557-12
Product certifications	CE[RETURN]ECEE CB-regeling

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP30 conforming to EN 60529
Pollution degree	3 conform aan IEC 60947-1
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Bedrijfshoogte	0...2000 m zonder onderbelasting 2000...5000 m met onderbelasting

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	40,0 cm
Package 1 Width	40,0 cm
Package 1 Length	30,0 cm
Package 1 Weight	21,506 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
PVC-vrij	Ja