



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KN
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit product	Modulair apparaat
Ie toegekende bedrijfstrom	32 A bij 35 °C
Aftakeenheid beschrijving stekkerbus	Huishoudelijk Schuko10/16A 2P+T230V
Beschrijving 2e stekkerbus aftakeenheid	Industrieel 16A 3P+N+T 415V
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Voorziene uitrusting	Stansplaat Contactdoos
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Stopcontact distributie Distributie met laag vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV
Ui toegekende isolatiespanning	400 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening 500 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Type bescherming	Zonder beveiliging
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Standards	IEC 61439-6 IEC 60439-2
Aantal modules (18mm)	8
Width	434 mm
Depth	141 mm
Height	165 mm
Net weight	3 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT - railkokersysteem TN-S - railkokersysteem TN-C - railkokersysteem IT - railkokersysteem TT - aftapeenheid TN-S - aftapeenheid IT - aftapeenheid
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	17,000 cm
Package 1 Width	16,600 cm
Package 1 Length	43,500 cm
Package 1 Weight	1,738 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	33
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	76,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------