



### Presentazione

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                           | Harmony Serie K                                        |
| Tipo prodotto                            | Testa funzionamento interruttore a camma               |
| Nome componente                          | KDC                                                    |
| Compatibilità prodotto                   | Corpi per montaggio frontale 12 e 20 A da foro Ø 22 mm |
| Tipo testa di commutazione camma         | Con piastra anteriore 45 x 45 mm                       |
| Tipo di operatore                        | Key 601A                                               |
| Chiusura a lucchetto<br>manovra rotativa | Senza                                                  |
| Presentazione legenda                    | Senza                                                  |
| Angolo di commutazione                   | 90 °<br>45 °                                           |

### Caratteristiche tecniche

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Durata meccanica      | 1000000 cicli |
| Larghezza totale CAD  | 45 mm         |
| Altezza totale CAD    | 45 mm         |
| Profondità totale CAD | 69 mm         |
| Peso prodotto         | 0,061 kg      |

### Ambiente

|                            |                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Trattamento di protezione  | TC                                                           |
| Temperatura ambiente       | -25...55 °C                                                  |
| Temperatura di stoccaggio  | -40...70 °C                                                  |
| Resistenza agli shock      | 30 gn conforme a IEC 68-2-27                                 |
| Resistenza alle vibrazioni | 5 gn (f = 10...150 Hz) conforme a IEC 68-2-6                 |
| Grado di protezione IP     | IP65 conforming to IEC 529<br>IP65 conforming to NF C 20-010 |

### Confezionamenti

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE      |
| Numero di unità per confezione 1 | 1        |
| Confezione 1: altezza            | 6,6 cm   |
| Confezione 1: larghezza          | 6,6 cm   |
| Confezione 1: profondità         | 7,9 cm   |
| Confezione 1: peso               | 68,0 g   |
| Unità di misura confezione 2     | S02      |
| Numero di unità per confezione 2 | 32       |
| Confezione 2: altezza            | 15,0 cm  |
| Confezione 2: larghezza          | 30,0 cm  |
| Confezione 2: profondità         | 40,0 cm  |
| Confezione 2: peso               | 2,631 kg |

## Sostenibilità dell'offerta

|                                  |                                                                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH                | <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                                                                                         |
| REACH senza SVHC                 | Sì                                                                                                                          |
| Direttiva RoHS UE                | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) <a href="#">EU RoHS Dichiarazione</a> |
| Privo di metalli pesanti tossici | Sì                                                                                                                          |
| Senza mercurio                   | Sì                                                                                                                          |
| Regolamento RoHS della Cina      | <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>                                                                               |
| Informazioni esenzioni RoHS      | <a href="#">Sì</a>                                                                                                          |

## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|