



Presentazione

Gamma	MasterPacT
Nome prodotto	Masterpact NT
Tipo prodotto	Interruttore di manovra-sezionatore
Nome dispositivo	MasterPact NT06
Nome interruttore-sezionatore	MasterPact NT06HA
Applicazione	Protezione
Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA
Frequenza di rete	50/60 Hz
Corrente nominale di impiego [Ie]	630 A CA 50/60 Hz 690 V
Tensione nominale di isolamento [Ui]	1000 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]	12 kV conforme a IEC 60947-3
Potere di chiusura nominale in cortocircuito [Icm]	75 kA 220...690 V CA a 50/60 Hz
Tensione nominale di impiego [Ue]	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Codice potere di interruzione	HA
Attitudine al sezionamento	Si conforme a IEC 60947-3
Segnalazione posizione contatti	Si
Interruzione visibile	No
Grado di inquinamento	3 conforme a IEC 60664-1

Caratteristiche tecniche

Tipo di controllo	Pulsante
Installazione	Estraibile
Installazione	Telaio
Attacchi superiori	Lato anteriore
Attacchi inferiori	Lato anteriore
Tasso di funzionamento	10 cyc/h massimo
Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]	36 kA durante 0,5 s conforme a IEC 60947-3 36 kA durante 1 s conforme a IEC 60947-3 20 kA durante 3 s conforme a IEC 60947-3
Durata meccanica	12500 cicli senza manutenzione conforme a IEC 60947-3
Durata elettrica	AC-23A: 3000 cicli 690 V CA 50/60 Hz senza manutenzione conforme a IEC 60947-3 AC-23A: 6000 cicli 440 V CA 50/60 Hz senza manutenzione conforme a IEC 60947-3 AC-3: 6000 cicli 440 V CA 50/60 Hz senza manutenzione conforme a IEC 60947-3
Passo del collegamento	70 mm
Altezza	301 mm

Larghezza	276 mm
Profondità	196 mm
Peso prodotto	14 kg

Ambiente

Norme di riferimento	IEC 60947-3
Certificazioni prodotto	ASEFA[RETURN]LCIE
Temperatura ambiente	-5...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	36,0 cm
Confezione 1: larghezza	23,0 cm
Confezione 1: profondità	39,0 cm
Confezione 1: peso	14,279 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	 Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì