

CA-07S1N8AHZ00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1619845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619845>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



La figura muestra la variante del producto de 6 polos

M23, Conect. enchuf. para apar. pared poster., aplicación: Señal, serie: CA, recto, apantallado: sí, para bloqueo estándar y SPEEDCON, N° de polos: 7, Sentido de giro: Estándar, tipo de conexión del contacto: Hembra, Conexión crimpada, Junta axial, codificación: N. Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Sus ventajas

- Aplicación segura en el campo gracias a los elevados índices de protección
- Conectores para la confección flexible in situ
- Protección CEM completa para la transmisión fiable de señales
- Conexión engastada: confección resistente a las vibraciones y la temperatura
- Montaje mural específico de la instalación opcionalmente con rosca o protección contra torsión y contratuercas

Datos comerciales

Código de artículo	1619845
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABRAER
Clave de producto	ABRAER
GTIN	4046356821216
Peso por unidad (incluido el embalaje)	44,9 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	41,629 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

CA-07S1N8AHZ00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1619845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619845>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
------------------	---

Conectores

Cuerpo aislante

Observación	Indicación de pedido: Los contactos engastados Ø 2 mm deben pedirse por separado
Codificación	N
Material (Cuerpo aislante)	PA 6.6
Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tipo de conmutación del contacto	Hembra
Aplicación	Señal
Número de polos	7
Sentido de giro	Estándar
Cara de enchufe	7
Cantidad (Contactos de señal)	7
Diámetro de contacto (Contactos de señal)	2 mm
Conductores Sección mín. (Contactos de señal)	1 mm ²
Conductores Sección máx. (Contactos de señal)	2,5 mm ²
Corriente asignada Contacto (Contactos de señal)	20 A (en caso de sección de conexión máx.)
Tensión nominal Contacto (Contactos de señal)	48 V AC
	74 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3

Carcasa

Ejecución	Carcasa pasamuros
Tipo de rosca	M23
Construcción	recto
Tipo de bloqueo	para bloqueo estándar y SPEEDCON
Prensaestopas Pg	sin
Tipo de montaje	Montaje en pared trasera/montaje atornillado (M25 x 1,5)
Indicaciones de montaje	Fijación central
Material (Carcasa)	GD-Zn
Material (Piezas torneadas)	CuZn
Índice de protección (insertado)	IP67
Junta para el aparato	Junta axial

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

CA-07S1N8AHZ00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1619845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619845>

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	50 % ... 65 %

CA-07S1N8AHZ00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.




1619845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619845>

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos

CA-07S1N8AHZ00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1619845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619845>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619845>

 cUL Recognized ID de homologación: E335019-20141210				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	48 V	10 A	14	-

 UL Recognized ID de homologación: E335019-20141210				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	48 V	17 A	14	-

CA-07S1N8AHZ00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1619845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619845>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-07S1N8AHZ00 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1619845

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1619845>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	6e13d496-9e17-4b32-9256-e2f5bbaae697

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es