


PHEG2 P SN7552 (767 647)



Tipo art. no.	PHEG2 P SN7552 767 647
Tensión de respuesta (U _I)	90 V
Tensión nominal (U _N)	1 ... 4,2 kV
Tipo de tensión	DC
Longitud del cabezal de prueba (l _s)	300 mm
Longitud de la pértiga aislada (l _i)	365 mm
Longitud de la línea de interconexión	1200 mm
Longitud total (l _G)	600 mm
Normativa	de acuerdo con DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C, clase climática N
Utilizable en	
Lugar de empleo	instalaciones de interior y exterior
Aplicación	instalaciones de conmutación
Versión	bipolar
Indicación	óptica
Elemento de autoverificación	sí
Material del electrodo de prueba	aleación Cu/gal Sn
Material de la punta de prueba	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material del indicador	plástico con aislamiento total
Material de la pértiga aislada	tubo de poliéster reforzado con fibra de vidrio
Material de la línea de interconexión	conductor Cu, altamente flexible
Peso	2,1 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	90303370
GTIN	4013364156081
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.