

**WAD-FO 8 MM WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**MultiMark**

Mit MultiMark steht Ihnen ein ebenso schnelles wie zuverlässiges Markierungssystem zur Verfügung, mit dem Sie jede Kennzeichnung praktisch lückenlos umsetzen. Verbinder, Leiter, Kabel oder Geräte – die MultiMark-Produktfamilie bietet Ihnen ein gut strukturiertes, praxisorientiertes Programm an Markierern mit Anbindung an unsere ausgereifte Konfigurationssoftware M-Print® PRO für alle Einsatzgebiete.

**Ihre Vorteile mit MultiMark**

- Fester Halt und langlebiger Druck
- Endlosstreifen spart Montagezeit
- Einfaches Montieren dank innovativem Verbundmaterial
- Großes Schriftfeld für beste Lesbarkeit
- Hohe Flexibilität durch Herstellerunabhängigkeit

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Ausführung | Klemmenmarkierung, 8 x 33.3 mm, Weidmueller, weiß |
| Best.-Nr.  | <a href="#">2969380000</a>                        |
| Art        | WAD-FO 8 MM WS                                    |
| GTIN (EAN) | 4099986783966                                     |
| VPE        | 250 Stück                                         |

## WAD-FO 8 MM WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |            |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Tiefe        | 0,55 mm | Tiefe (inch)  | 0,022 inch |
| Höhe         | 8 mm    | Höhe (inch)   | 0,315 inch |
| Breite       | 33,3 mm | Breite (inch) | 1,311 inch |
| Nettogewicht | 3 g     |               |            |

## Allgemeine Angaben

|                                |         |                                |                             |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------|
| Anzahl je Rolle                | 250     | Applikation / Hersteller       | Weidmueller                 |
| Aufgedruckte Zeichen           | neutral | Ausführung                     | selbstklebend               |
| Breite                         | 33,3 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0                         |
| Einsatztemperaturbereich, max. | -30 °C  | Einsatztemperaturbereich, min. | 80 °C                       |
| Farbe                          | weiß    | Kleber                         | PE-Schaum mit Acrylatkleber |

## Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000761    | ETIM 7.0    | EC000761    |
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-37 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-37 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |

## Umweltanforderungen

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

## Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

## Downloads

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

### WAD-FO 8 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

