TE 20 500 M16 STTZN (621 050)

Fotografía no vinculante



Pica de tierra atornillable para la construcción de sistemas de puesta a tierra mediante perforaciones profundas.

Tipo art. no.	TE 20 500 M16 STTZN 621 050
Material	St/tZn
Longitud de la varilla (l1)	500 mm
Diámetro de la toma de tierra	20 mm
Rosca	M16
Cincado al fuego, valor individual:	~ 63 µm
Cincado al fuego, valor medio:	≥ 70 µm
Resistencia a la tracción	aprox. 560 N/mm^2
Conductividad específica	≤ 6,66 m / ohmios mm^2
Resistencia específica	≤ 0,15 Ohmios mm^2 / m
Capacidad de derivar corrientes de rayo (10/350 µs) (I_{imp})	100 kA
Corriente de cortocircuito (CA 50 Hz / CC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,4 kA
Referencia normativa	DIN EN 62561-2
Peso	1,21 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364498976
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.