

# HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL - Carcasa



1412871

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412871>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de superficie B24, para brida transversal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, material tapa protectora: PC, salidas de cable: 2, lateral, 2x Pg21, altura: 68 mm, prensaestopas: sin, tapa de protección: sí, Estándar

## Sus ventajas

- Buen efecto de apantallamiento con interferencias electromagnéticas

## Datos comerciales


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1412871       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7APB        |
| Clave de producto                         | AF7APB        |
| GTIN                                      | 4055626061207 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 359,6 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 232,9 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | PL            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo de producto           | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa            | Carcasa de superficie         |
| Aplicación                 | Estándar                      |
| Construcción               | B24                           |
| Número de salidas de cable | 2                             |
| Tipo de atornillado        | 2x Pg21                       |
| Tapa de protección         | sí                            |
| Salida de cables           | lateral                       |
| Prensaestopas Pg           | sin                           |

### Dimensiones

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 57 mm                                                                               |
| Altura                 | 68 mm                                                                               |
| Longitud               | 144 mm                                                                              |
| Diámetro de taladro    | 5,5 mm                                                                              |

### Datos del material

|                                     |                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Tapa de protectora)                                    |
| Material junta                      | NBR, conductiva                                            |
| Material carcasa                    | Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar |
| Material superficie de la carcasa   | sin recubrimiento                                          |
| Material tapa protectora            | PC                                                         |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Tipo de atornillado | 2x Pg21 |
| Tipo de bloqueo     | Pin     |

### Datos de conexión

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Par de apriete | 2 Nm ... 3 Nm (para tornillos de fijación M5 de la carcasa de superficie) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|

### Montaje

|                         |                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | Un orificio de entrada está cerrado con un tapón ciego de plástico y puede abrirse con un destornillador. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Índice de protección            | IP66 (en estado enchufado)                |
|                                 | IP67 (en estado enchufado)                |
|                                 | IP54 (con capuchón de protección cerrado) |
| Resistencia a los golpes        | IK09                                      |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C                         |

# HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL - Carcasa


1412871

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412871>



## Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

1412871

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412871>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1412871>

### DNV

ID de homologación: TAE000037S



### EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 6,393 kg CO2e |
|---------|---------------|