



Principal

Gama de producto	Canalis
Nombre abreviado del equipo	KBB
Compatibilidad del producto	Canalis KBB módulo acoplador de bus 25...40 A
Tipo de oferta	Classic Control system
Tipo de producto o componente	Terminal de alimentación
Conductors material	Aluminio
[Ie] Corriente nominal de empleo	40 A 25 A
[Ue] Tensión nominal de operación	230...400 V
Número de circuitos	2
Polaridad canalización prefabricada	3L + N + PE L + N + PE
Tipo de protección	Sin protección
Tipo de control	Comunicación
Protocolo del puerto de comunicación	DALI
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Complementario

Equipo suministrado	Tapa
Ubicación de montaje	Central
Tipo de montaje	Por clips
Soporte de montaje	Canalización
Conexiones - terminales	Bornero - Pg 21 - conector de fijación por tornillo para 6...10 mm ²
Ancho	244 mm
Profundidad	103,5 mm
Altura	75,5 mm
Peso del producto	500 g
Normas	IEC 61439-6

Entorno

Grado de protección IP	IP55 conforming to IEC 60529
------------------------	------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	22,0 cm
Paquete 1 Longitud	64,0 cm
Paquete 1 Peso	3,25 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	22
Paquete 2 Altura	80,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm

Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	80,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------