



Hoofd

Range of product	Canalis
Device short name	KBB
Compatibiliteit product	Canalis KBB railkokersysteem 25...40 A
Type aanbod	Klassiek Controlesysteem
Product or component type	Voedingseenheid
Geleidermateriaal	Aluminium
Ie toegekende bedrijfstroom	40 A 25 A
[Ue] rated operational voltage	230...400 V
Aantal kringen	2
Polariteit railkokersysteem	3L + N + PE L + N + PE
Type bescherming	Zonder beveiliging
Control type	Communicerend
Protocol communicatiepoort	DALI
Colour	Wit (RAL 9003)

Complementair

Voorziene uitrusting	Eindkap
Montagezone	Centraal
Mounting mode	Met klemmen
Mounting support	Rail
Aansluitingen - aansluitklemmen	Klemmenblok - Pg 21 - klemschroef connector voor 6...10 mm ²
Width	244 mm
Depth	103,5 mm
Height	75,5 mm
Net weight	500 g
Standards	IEC 61439-6

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
----------------------	------------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,0 cm
Package 1 Width	22,0 cm
Package 1 Length	64,0 cm
Package 1 Weight	3,25 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	22
Package 2 Height	80,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm

Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	80,0 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------