



Presentazione

Gamma	AccuSine
Tipo prodotto	Auxiliary transformer
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio per la misura
Compatibilità gamma	AccuSine AccuSine PCS+ active harmonic filter AccuSine AccuSine PFV+ electronic VAR controller
Corrente secondaria	1 A

Caratteristiche tecniche

Rapporto trasformatore di corrente	5/1
Collegamento elettrico	Studs: 2500 V
Impedenza d'ingresso	0.5 Ohm
Corrente nominale [In]	5 A
Thermal factor	1,33 a 30 °C 1 a 55 °C
Frequenza di rete	50...400 Hz
Tensione nominale di esercizio [Ue]	600 V CA 50...400 Hz
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	10 kV (50 µs)
Installazione	Con viti
Installazione	Piastra
Larghezza	Larghezza base: 114,3 mm Body: 114,3 mm
Altezza	Body: 124 mm
Profondità	Profondità base : 119,1 mm Body : 55,6 mm
Peso prodotto	1,8 kg

Ambiente

Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]cURus
-------------------------	------------------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	15,4 cm
Confezione 1: larghezza	22,2 cm
Confezione 1: profondità	28,6 cm
Confezione 1: peso	3,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------