

**CA-CCS2WB-5M-150A-DC-R-BB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Bestellung nur auf Anfrage**



Die CCS2 Schnellladekabel (Combined charging system) werden zum Gleichstromladen von Elektrofahrzeugen genutzt.

Auf der Fahrzeugseite sind diese mit einem ergonomisch gestalteten CCS2-Stecker versehen. Die Ladestations-Seite ist bereits für den Anschluss vorkonfektioniert. Die Ladekabel enthalten eine Temperaturüberwachung, die vor Überhitzung und Beschädigungen schützt.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausfuehrung	Anschlussart - Ladepunkt: freies Leitungsende, Anschlussart - Fahrzeug: CCS2, Ladeleistung, max.: 150 kW, Anzahl der Phasen: 3, Bemessungsstrom: 150 A, Kabellänge: 5 m, Kabelausführung: normal
Best.-Nr.	<a href="#">3011250000</a>
Art	CA-CCS2WB-5M-150A-DC-R-BB
GTIN (EAN)	4099986916821
VPE	1 Stück

**CA-CCS2WB-5M-150A-DC-R-BB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Nettogewicht	9.500 g
--------------	---------

**Temperaturen**

Lagertemperatur	-30 °C...55 °C	Feuchtigkeit bei Lagertemperatur	5...95 % rel. Feuchte
Betriebstemperatur	-30 °C...50 °C		

**Materialdaten**

Betriebstemperatur, max.	50 °C	Betriebstemperatur, min.	-30 °C
Lagertemperatur, max.	55 °C	Lagertemperatur, min.	-30 °C

**Kabel**

Kabelfarbe	schwarz	Kabellänge	5 m
Kabelausführung	normal		

**EM5 Kabelstecker**

Anschlussart - Ladepunkt	freies Leitungsende	Anschlussart - Fahrzeug	CCS2
Stecker-Farbe	schwarz		

**Zulassungen und Normen**

RoHS	Konform
------	---------

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC002897	ETIM 7.0	EC002897
ETIM 8.0	EC002897	ETIM 9.0	EC002897
ETIM 10.0	EC002897	ECLASS 9.0	27-14-47-05
ECLASS 9.1	27-14-47-05	ECLASS 10.0	27-14-47-05
ECLASS 11.0	27-14-47-05	ECLASS 12.0	27-14-47-05
ECLASS 13.0	27-14-47-05	ECLASS 14.0	27-14-47-05
ECLASS 15.0	27-14-47-05		

**Umweltanforderungen**

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

**Zulassungen**

RoHS	Konform
------	---------

**Downloads**

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--

**CA-CCS2WB-5M-150A-DC-R-BB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**