



Principales

Gamme	MasterPact
Nom de l'appareil	MX
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT MTZ1 disjoncteur
Type de déclencheur	Bobine d'ouverture voltmétrique

Complémentaires

Type de commande	Standard
Tension d'alimentation [Un]	277 V CA 50/60 Hz
Réglage du seuil en tension	0,7 à 1,1 Un avec ouverture
Maintien de la consommation d'énergie	4,5 VA
Mode de montage du disjoncteur	Extraire
Temps de réponse max	60 ms avec ouverture pour Masterpact MTZ1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	6,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,169 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------