

SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1553488

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1553488>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Macho de montaje incorporado para sensores/actuadores, 12 polos, M12, montaje en paredes posteriores/montaje atornillado con rosca M12, con conexión por soldadura recta

Datos comerciales

Código de artículo	1553488
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	ABQEGI
Clave de producto	ABQEGI
GTIN	4046356157278
Peso por unidad (incluido el embalaje)	10,655 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	10,655 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1553488

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1553488>

Datos técnicos

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en pared trasera
-----------------	--------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conectores circulares (lado del equipo)
Tipo de sensor	Universal
Número de polos	12
Apantallado	no
Codificación	A
Tipo de rosca	M12

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
-------------------------------------	----

Propiedades eléctricas

Resistencia de contacto	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Resistencia de aislamiento	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Tensión nominal U_N	30 V
Corriente nominal I_N	1,5 A

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Soldadura por ola
Tipo de conexión del contacto	Macho

Conectores

Conexión 1

Construcción cabecera	Conector macho
Salida de cables cabecera	recto
Tipo de rosca cabecera	M12
Codificación	A

Cable/línea

Tipo de señal/categoría	Universal
-------------------------	-----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1553488

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1553488>

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio) (Conector macho/conector hembra)	-25 °C ... 85 °C
UL Type Rating	Type 4 (indoor use only)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conectores circulares M12
Normas/disposiciones	conforme a IEC 61076-2-101


SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.

1553488

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1553488>

Dibujos

Plano esquemático



Esquema de polos del conector macho M12, 12 polos, vista de la cara de machos

SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1553488

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1553488>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1553488>

 UL Recognized ID de homologación: E221474-20070307				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	30 V	1,5 A	-	-

 cUL Recognized ID de homologación: E221474-20070307				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	30 V	1,5 A	-	-

SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1553488

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1553488>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440110
ECLASS-15.0	27440110

ETIM

ETIM 10.0	EC003568
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-DSI-M12MS-12CON-M12 - Conect. enchuf. para apar. pared poster.



1553488

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1553488>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	be0d6b9a-092b-475c-9fa0-c39212c78e83

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es