8790 HMA Deep Hand- en Machinedop met 1/4" aandrijving, 13 x 50 mm



GTIN:	4013288210333	**Afmetingen:**	117x45x20 mm
Onderdeelnr.:	05004510001	**Gewicht:**	59 g
Artikelnummer:	8790 HMA Deep	**Land van herkomst:**	TW
		Goederencode (HS-code):	82042000

- Lange doppen om ook dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden te kunnen bereiken
- Het zeskantprofiel maakt nauwkeurig verschroeven bij een hoge krachtoverdracht mogelijk en beschadigt daarbij het profiel niet
- Met Take it easy tool finder: kleurcodering op maat
- Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.
- Voor handmatig en machinaal gebruik (non-impact), met kogelvanggroef
- Gemaakt van matverchroomd chroom-vanadium

Lange ¼" hand- en machinedoppen (ISO 2725-deel 3) met kogelvanggroef; voor buitenzeskant-schroeven en moeren. Voor zowel handmatig als machinaal gebruik (non-impact) ook bij dieper gelegen schroeven en overstekende draadeinden. Voorzien van Take it easy tool finder met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Onder alle omstandigheden grip op het gereedschap, ook met vettige handen. Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de schroefmoer resp. schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05004510001

Wera - 8790 HMA Deep
05004510001 - 4013288210333


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lange uitvoering



Met de lange uitvoering van de doppen kan ook worden geschroefd in krappe werkomstandigheden. Schroeven aan overstekende draadeinden is in veel gevallen eveneens mogelijk.

Profielveilige krachtoverbrenging



Dankzij het zeskantprofiel kunnen hoge krachten worden overgedragen en worden de randen van de moer en schroefkop minder belast als bij een twaalfkantprofiel. Fijnvertande ratels maken verder door hun geringe terughaalhoek het gebruik van een twaalfkantprofiel overbodig, zelfs in krappe werkomstandigheden.

Karteling



Kraag aan de achterzijde voor optimale grip bij handmatig gebruik.

Chroom-vanadium staal



Vanwege de uitvoering in chroom-vanadium staal zijn de insteekgereedschappen geschikt voor hoge belastingen.

Take it easy tool finder



Take it easy tool finder: met kleurcodering op maat - voor het eenvoudig en snel vinden van het benodigde gereedschap. Formaatzoeksysteem in gereedschappen voor binnenzeskant-schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen), buitenzeskant-schroeven en moeren (Joker-steeksleutels, Zyklop doppen en Zyklop doppen met vasthoudfunctie) en TORX® schroeven (stiftsleutels, Zyklop Bit-doppen).

Weblink
https://www.wera.de/nl/05004510001

Wera - 8790 HMA Deep
05004510001 - 4013288210333

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Andere varianten in deze productreeks:

		mm	inch	mm	mm	mm
05004500001	violett_2735C	4,0	-	50,0	6,7	11,8
05004501001	leuchtgruen_375C	5,0	-	50,0	8,0	11,8
05004502001	leuchtorange_152C	5,5	-	50,0	8,6	11,8
05004503001	blau_307C	6,0	-	50,0	9,2	11,8
05004504001	gelb_123C	7,0	-	50,0	10,8	11,8
05004505001	leuchtpink_232C	8,0	-	50,0	11,8	11
05004506001	gruen_363C	9,0	-	50,0	12,8	12
05004507001	leuchtgelb_yellowC	10,0	-	50,0	14,7	12,8
05004508001	cyan_2985C	11,0	-	50,0	15,8	14,0
05004509001	schwarz_blackC	12,0	-	50,0	16,8	15,0
05004510001	**tuerkis_339C**	**13,0**	**-**	**50,0**	**17,8**	**16,0**
05004511001	pink_241C	14,0	-	50,0	19,8	17,0
05004512001	weiss	15,0	-	50,0	20,8	18,0
05004520001	tuerkis_339C	-	1/2"	50,0	17,8	16,0

Weblink
https://www.wera.de/nl/05004510001

Wera - 8790 HMA Deep
05004510001 - 4013288210333

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de