



Hoofd

Device short name	MT100/160
Product or component type	Motormechanisme
Device application	Automatische veeraanspanning
Bereik compatibiliteit	ComPacT nieuwe generatie Compact nsx250 nieuwe generatie ComPacT nieuwe generatie Compact nsx DC nieuwe generatie NSX250 DC
Control type	Communicerend
Spanning stuurkring	220...240 V AC 50/60 Hz
Montagemodus vermogensschakelaar	Vast
Nominale stroom voor vermogensschakelaar frame	250 A

Complementair

Type controlesignaal	Impuls Onderhouden
Responstijd vermogensschakelaar	< 700 ms open < 80 ms gesloten
Maximale bedrijfsfrequentie	4 per minuut
Maximaal energieverbruik in VA	500 VA sluiting 500 VA opening
Voorziene uitrusting	SDE-adapter
Locking options description	Hangslot in UIT-positie 1 tot 3 hangsloten Ø 5 tot Ø 8

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,0 cm
Package 1 Width	10,6 cm
Package 1 Length	17,1 cm
Package 1 Weight	1,41 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	40,0 cm
Package 2 Length	60,0 cm
Package 2 Weight	21,426 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China

Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------