

Información sobre productos

08 22 185

Alicate universal en punta

DIN ISO 5746



- Corte sencillo gracias a una potente articulación
- Práctico para trabajar en zonas de difícil acceso gracias a la forma esbelta de la cabeza con las mordazas que terminan en punta (gran seguridad contra torsión)
- Para todos los trabajos habituales en instalaciones y reparaciones.
- Con mangos confort: compuestos de tres componentes ergonómicos para un manejo optimizado y con dos interfaces KNIPEXtend para extensiones
- La ranura fresada en el área de sujeción permite el soporte y la extracción de pequeñas piezas como clavos, pasadores y pernos
- Los alicates fiables y versátiles para llevar
- Con filos para alambre blando, semiduro y duro
- Larga vida útil y puntas estables
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos 61 HRC

Información general

Núm. de artículo	08 22 185
EAN	4003773088332
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	con mangos confort
Peso	213 g
Dimensiones	185 x 57 x 21 mm
Norma	DIN ISO 5746
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,8 mm
Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 3,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 13,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	25,0 mm ²

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.





