

PSH 5-10 - Brida para conexión de pantalla



3040601

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3040601>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Brida para conexión de pantalla, tensión nominal: 300 V, color: negro

Sus ventajas

- El cable apantallado conectado se fija con un sujetacables
- El cable de conexión del apantallamiento se conecta mediante el conector y contacta al conectarlo directamente con el borne
- Para la conexión de cables apantallados
- Se encaja tras el cableado del conector en un retenedor de cable

Datos comerciales

Código de artículo	3040601
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE214Z
Clave de producto	BE214Z
GTIN	4017918832742
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,12 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	2,88 g
Número de tarifa arancelaria	85444290
País de origen	PL

PSH 5-10 - Brida para conexión de pantalla



3040601

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3040601>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Conexión de pantalla
------------------	----------------------

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

PSH 5-10 - Brida para conexión de pantalla



3040601

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3040601>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3040601>



EAC

ID de homologación: KZ7500651131219505

PSH 5-10 - Brida para conexión de pantalla



3040601

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3040601>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-15.0	27250192
ECLASS-13.0	27250192

ETIM

ETIM 10.0	EC002848
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PSH 5-10 - Brida para conexión de pantalla



3040601

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3040601>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,138 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es