



Hoofd

Range of product	Compact nsx100...250 Compact nsx400...630
Range	Compact
Device short name	SDTAM
Product or component type	Thermische foutmodule
Device application	Signallingering
Bereik compatibiliteit	Compact Compact NSX automaat
Categorie toebehoren	Triggertoebereiden
Naam uitschakeleenheid	Micrologic 2.3 M Micrologic 2.2 M Micrologic 6.3 E-M Micrologic 6.2 E-M

Complementair

Maximale uitgangsstroom	0,08 A
Us nominale voedingsspanning	24...415 V AC 50/60 Hz 24...415 V DC

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	5,0 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	58,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	46
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	3,123 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwivrij	Ja
Sustainable packaging	Yes
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------