

**H70,0/25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)Für Leiter von 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Material E-Cu, galvanisch verzinkt

Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 1

- Lose verpackt im Polybeutel

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                            |
|------------|--------------------------------------------|
| Ausführung | Aderendhülse, Standard, 25 mm, 25 mm, Nein |
| Best.-Nr.  | <a href="#">9004230000</a>                 |
| Art        | H70,0/25                                   |
| GTIN (EAN) | 4008190150051                              |
| VPE        | 50 Stück                                   |
| Verpackung | lose                                       |

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 23:13:33 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

**H70,0/25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

|              |        |
|--------------|--------|
| Nettogewicht | 3,49 g |
|--------------|--------|

**Technische Daten**

|                     |                                                     |            |          |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|
| Artikelbeschreibung | Aderendhülse ohne Kunststoffkragen, (2)Aderendhülse | Ausführung | Standard |
|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|----------|

**Aderendhülsen**

|                                      |         |                                |         |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| Abisolierlänge                       | 25 mm   | Kontaktflächendurchmesser (D1) | 12,5 mm |
| Kontaktflächenlänge (L2)             | 25 mm   | Kragendurchmesser (D2)         | 15 mm   |
| L1 in mm                             | 25 mm   | Leiteranschlussquerschnitt     | 70 mm²  |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 2/0 |                                |         |

**Klassifikationen**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |

**Umweltanforderungen**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
| REACH SVHC              | No SVHC above 0.1 wt% |

**Zulassungen**

Zulassungen



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Konform     |
| UL File Number Search  | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cULus) | E499744     |

**Downloads**

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Engineering-Daten | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Kataloge          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Broschüren        |                                          |

**H70,0/25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

