
BCO MOD ML2 MVG 230 (927 090)


- Surveillance du parafoudre avec LifeCheck et affichage d'état intégré
- Module pour parafoudre bipolaire débrochable pour une protection optimale de deux conducteurs
- Pour une installation conforme au concept de zone de protection contre la foudre aux limites de 0A - 2 et plus



Illustrations sans engagement



Circuit du BCO MOD ML2 MVG 230



Dimension du BCO MOD ML2 MVG 230

Module pour parafoudre débrochable d'une largeur de 6 mm et technologie de connexion push-in avec indication d'état en façade. Protection de deux conducteurs sans potentiel commun. Adapté pour des signaux avec une tension nominal de 230V
Avec déconnexion du signal à des fins de maintenance.
Répond également aux exigences des BUS de données de l'industrie ferroviaire.

Type Référence	BCO MOD ML2 MVG 230 927 090
Classe SPD	TYPE 2 P3
Impulse category	C1, C2, C3
Tension nominale (U_N)	230 V
Tension d'utilisation permanente max DC cond-terre (U_C)	320 V
Tension d'utilisation permanente max AC cond-terre (U_C)	250 V
Courant nominal à 80° C (I_L)	3 A
Courant nominal à 80° C (I_L)	6A sur 240ms
D1 Courant de choc de foudre (10/350 µs) total	0,5 kA
D1 Courant de choc de foudre (10/350 µs) par conducteur	0,25 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) total (I_n)	6 kA
C2 Courant nominal de décharge (8/20 µs) par conducteur (I_n)	3 kA
Niveau de protection cond-terre avec I_n C2 (U_P)	≤ 1100 V
Niveau de protection cond-terre avec 1 kV/µs C3 (U_P)	≤ 1100 V
Impédance série par conducteur	0 Ohm
Bande passante cond-terre avec 100 ohm (f_G)	200 MHz
Capacité cond-cond (C)	≤ 7,32 pF
Capacité cond-terre (C)	≤ 12 pF
Température d'utilisation (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Indication de fonctionnement/de défaut	vert/rouge
Indice de protection (enfiché)	IP 20
Enfichable dans	BCO Base
Mise à la terre par	BCO Base
Matériau de l'enveloppe	Polyamid PA 6.6
Couleur	jaune
Normes de test	CEI 61643-21 / NF EN 61643-21
Certifications	SIL
Classification SIL (Safety Integrity Level)	jusqu'à SIL3 *)
Poids	14 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85363010
GTIN (Numéro EAN)	4013364466531
UC	1 pièce(s)

*) Pour en savoir plus, voir : www.dehn.fr

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractérisque et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.