



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	60 Ohm

Complementair

Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 5,5 kW 380...480 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 7,5 kW 380...480 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 5,5 kW 380...480 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 7,5 kW 380...480 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 1,5 kW 200...240 V Zware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 4 kW 380...480 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 5,5 kW 380...480 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 7,5 kW 500...690 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 11 kW 500...690 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 10 hp 600 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 15 hp 600 V Middelzware cyclus
Belastingscyclus	Zware cyclus (heavy duty) <54 s braking with 100 % braking torque for a 120 s cycle Middelzware cyclus (normale werking) <4 s braking with 135% braking torque for a 40 s cycle Middelzware cyclus (heavy duty) <4 s braking with 165% braking torque for a 40 s cycle Zware cyclus (heavy duty) <6 s braking with 165% braking torque for a 120 s cycle
Gemiddeld vermogen beschikbaar	0,5 kW bij 50 °C
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 10 mm ² / AWG 8 voor aandrijving
Type bescherming	Thermische beveiliging via aandrijving
Width	175 mm
Height	465 mm
Depth	100 mm
Net weight	3,8 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,000 cm
Package 1 Width	48,000 cm
Package 1 Length	18,500 cm
Package 1 Weight	4,319 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	60,820 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja