

SER8350A5B00P

Line Voltage Fan Coil Contr. BACnet-ZigBee-
rel humidity-PIR cover-SL



Hoofd

Device application	Lijnspanning ventilator spoel
Net weight	340 g
Product or component type	Kamer regelaar
Product name	SE8000 Series
Device short name	SER8300
Height	120 mm
Kaliber AWG	AWG 24...AWG 18
Richtlijnen	2014/30/EU - elektromagnetische compatibiliteit 2014/35/EU - laagspanningsrichtlijn 2014/53/EU - RF-richtlijn
[In] rated current	4 A
Width	86 mm
Market segment	Verblijf Klein commercieel Hotel Gebouwen Gezondheidszorg Niet-kritieke gebouwen Kantoor Residentieel School
Kleur behuizing	Zilver
Ambient air temperature for storage	-30...50 °C
Depth	25 mm
Ambient air temperature for operation	0...50 °C
Meetnauwkeurigheid	Temperatuur: +/- 0,5 °C, Vochtigheid: +/- 5 %, 20...80 % RH (niet-condenserend) Vochtigheid: +/- 10 %, 10...20% (niet-condenserend) Vochtigheid: +/- 10 %, 80...90% (niet-condenserend)
Weergegeven informatie	Temperatuur: - 40...122 °F
Netfrequentie	50 Hz 60 Hz
Protocol communicatiepoort	BACnet MS/TP Modbus RTU Zigbee Pro
Temperatuurstelbereik	12...37,5 °C Koeling 4,5...32 °C verwarming
Ingangsspanning	0...10 V DC
Uitgangsspanning	24 V AC voor relais output 0...10 V DC voor analoge output
Relatieve vochtigheid	0...95 %
Uitgangsstroom	1 A relais output 3 A relais output (inkomend)
Ingangstype	Droog contact 2 X Analoog 5 X
Type sensor	10 kOhm T2 NTC thermistor temperatuur RH-ruimtesensor vochtigheid
Outputtype	5 xrelaisuitgang 4 xUniverseel
Us nominale voedingsspanning	7 V DC 50/60 Hz +/- 10 %

De informatie in deze documentatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de producten die erin zijn opgenomen. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt om de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikers toepassingen te bepalen. Een dergelijke gebruiker of integrator is verplicht een geschikte en volledige risicoanalyse, evaluatie en test van de producten uit te voeren met betrekking tot de toepasselijke specifieke toepassing of het gebruik ervan. Schneider Electric Industries SAS noch enige partners of dochterondernemingen zijn verantwoordelijk voor het verkeerd gebruik van de informatie die hierin staat.

Normen	EN/IEC 60730-1 EN/IEC 60730-2-9 EN/IEC 60730-2-13 CSA E60730-2-9 UL 60730-2-9 UL 60730-2-13 ICES-003 FCC part 15 subpart B ETSI EN 300 328:v2.1.1. ETSI EN 301 489-1:v1.9.2 FCC deel 15 subdeel C ETSI EN 301 489-17:v2.2.1, 2012 RSS 247
Vochtigheidsinstelbereik	30...95 %
Range	Ecostruxure Building Expert
Economizer	No
Vochtigheid-regeling	Yes
Pixelresolutie	Yes
Vorm schroevendraaier	Yes

Complementair

Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld
Oppervlakte afwerking	Mat
Functie beschikbaar	Ventilatorbesturing HVAC-besturing Beschikbaar met CO2/RH/T Helderheidsensor Veranderingen kunnen direct gemaakt worden over display Codevergrendelingsfunctie Gemakkelijk configureerbaar Firmware update via USB

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,6 cm
Package 1 Width	12,0 cm
Package 1 Length	2,5 cm
Package 1 Weight	245,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja