



Principal

Gama de producto	KNX
Tipo de producto o componente	Accionador ciego
Modo de funcionamiento	Manual Sistema de bus KNX
Tipo de bus	KNX

Complementario

Total number of 18 mm modules	8
Soporte de montaje	Carril DIN
[Ue] Tensión nominal de empleo	230 V AC 50/60 Hz
[In] Corriente nominal	10 A
Número de salidas	8
Tipo de carga	Motor, estado 1 1000 VA, 230 V AC
Señalizaciones en local	LED

Entorno

Grado de protección IP	IP20
------------------------	------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,200 cm
Paquete 1 Ancho	12,700 cm
Paquete 1 Longitud	28,000 cm
Paquete 1 Peso	708,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	4,644 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------