



Presentazione

Gamma prodotto	KNX
Tipo prodotto	Attuatore cieco
Modalità operativa	Manuale Sistema bus KNX
Tipo di bus	KNX

Caratteristiche tecniche

Total number of 18 mm modules	8
Installazione	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	230 V CA 50/60 Hz
Corrente nominale [In]	10 A
Numero di uscite	8
Tipo di carico	Motore: 1000 VA, 230 V CA
Segnalazione locale	LED

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
------------------------	------

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	8,200 cm
Confezione 1: larghezza	12,700 cm
Confezione 1: profondità	28,000 cm
Confezione 1: peso	708,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	6
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	4,644 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni esenzioni RoHS	Si
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------